

Veiligheidsberichten

03-02-2022 | 2022/01

Flats voor stukgoedbehandeling

Op stukgoedkaaien wordt regelmatig gebruik gemaakt van flatcontainers voor de behandeling van goederen zodat ze kunnen overgedraaid worden met een containerspreader. Dergelijke flats worden beschouwd als aanslagmateriaal en zijn dus onderworpen aan specifieke veiligheidsvereisten.

Deze eisen staan beschreven in de bijlage aan bestelbon:

https://www.cepa.be/pdf/pb/aankoopprocedure/BaB_flatcontainer_voor_stukgoed_27072021.doc

Flatcontainers voor stukgoed moeten bestaan uit een stevige, onvervormbare constructie. Eventuele inklapbare zijwanden moeten vastgelast zijn. Ze moeten voorzien zijn van een antislip structuur die voldoende wrijvingsweerstand heeft en indien de risicoanalyse dit vereist voorzien zijn van bijkomende maatregelen om schuiven of rollen van de last te voorkomen.

Bij overdraaien van goederen met de flatcontainer is het van belang dat de last steeds horizontaal blijft. Afhankelijk van de gewichtsverdeling van de last, moet de kraanman de shift-functie van de spreader gebruiken.

Containerflats moeten gekeurd worden als aanslagmateriaal, wat dus een indienststellingskeuring cfr. ARAB art.280 en een driemaandelijks keuring cfr. ARAB art.281 inhoudt. Tijdens de driemaandelijks keuring moeten, volgens een afspraak in het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie en Bescherming, de cornerpockets nagemeten worden, zodat ze opgevolgd kunnen worden voor slijtage. Dit moet specifiek gevraagd worden aan de keurder van het EDTC. De GIDPB zal de EDTC's hiervan ook inlichten.

Zoals gebruikelijk moet ook de GIDPB een indienststellingsverslag opstellen, hiervoor kan de GIDPB gecontacteerd worden: joost.vermeiren@cepa.be of 03/540 85 70.
