

Veiligheidsberichten

30-08-2022 | 2022/15

Gebruik van ladders

[G-VIK-020](#) 'Hoe een ladder gebruiken' werd aangepast. Dit veiligheidsbericht geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Een ladder dient in principe om een hoogteverschil te overbruggen. Er mag enkel vanop een **ladder gewerkt** worden als het gebruik van andere arbeidsmiddelen (volgens het [beslissingsschema 'werken op hoogte'](#) en [G-CL-022 'voorbereiding werken op hoogte'](#), zie veiligheidsbericht 2019/12) niet veiliger is én voor werkzaamheden van **korte duur (<15min) met een maximale stahoogte van 3m**.

Op de langere ladders (> 3m) moet een rood geschilderde sport aanduiden waar de 3m stahoogte zich bevindt.



Een **langere ladder** mag als toegangsmiddel naar een hoger gelegen plaats gebruikt worden, als er geen veiligere methode is om boven te komen, zoals bijvoorbeeld trappen. De ladder moet dan minstens 1m boven de hoger gelegen plaats uitsteken, en moet geborgd worden tegen omvallen, ofwel door ze bovenaan vast te maken, ofwel door een tweede persoon die ze onderaan tegenhoudt.

Telescopisch uitschuifbare ladders mogen enkel door vaklui gebruikt worden, die een specifieke instructie gekregen hebben over de bijkomende risico's van dit type ladder.

Alle veiligheidseisen waaraan een ladder moet voldoen, staan vermeld in de [bijlage aan bestelbon](#).

Een ladder moet, naast de jaarlijks verplichte controle door een bevoegd persoon, steeds voor gebruik gecontroleerd worden op beschadigingen.

Indien u hierover vragen heeft, kan u contact opnemen met de GIDPB via infoveiligheid@cepa.be of 03 540 85 60.

Andere relevante informatie m.b.t. ladders:

- [VB 2019/11](#): Aangepaste norm ladders
- [G-CL-007](#) Ladders
