



Aanslagfactoren bij gebruik van ENKEL PART aanslagmateriaal								
1	0,8	1,1	1,4	1,6	2	2,1	2,8	4
 ENKEL PART	 ENKEL DOORGESCHOREN	 2X ENKEL DOORGESCHOREN	 IN BROEK	 2X ENKEL DOORGESCHOREN	 IN BROEK	 DRIEHAAKS 90°	 2X IN BROEK AAN SPREIBALK	 2X IN BROEK AAN SPREIBESTEL
 TWEEHAAKS MAK 120°			 TWEEHAAKS MAK 90°			 VIERHAAKS 90°	 2X IN BROEK	

Aanslagfactoren bij gebruik van EINDLOOS aanslagmateriaal								
1	0,8	1,1	1,4	1,6	2	2,1	2,8	4
 EINDLOOS	 EINDLOOS DOORGESCHOREN	 2 X EINDLOOS DOORGESCHOREN	 EINDLOOS IN BROEK	 2 X EINDLOOS DOORGESCHOREN	 EINDLOOS IN BROEK		 2X IN BROEK AAN SPREIBALK	 2 X IN BROEK AAN SPREIBESTEL
			 2 X IN BROEK AAN SPREIBALK		 2 X EINDLOOS AAN SPREIBALK		 2 X EINDLOOS IN BROEK	
			 2 X EINDLOZE LENGEN					

Aanslagfactoren bij gebruik ENKEL PART aanslagmateriaal.				
1	1,4	1,7	2,6	3,5
 ENKEL PART	 2 X ENKEL DOORGESCHOREN	 TWEEHAAKS MAK. 60°	 VIERHAAKS 60° C	 2 X IN BROEK AAN SPREIBALK
		 IN BROEK		 2 X IN BROEK

Aanslagfactoren bij gebruik EINDLOOS aanslagmateriaal.				
1	1,4	1,7	2,6	3,5
 EINDLOOS	 2 X EINDLOOS DOORGESCHOREN	 2X IN BROEK AAN SPREIBALK		 2X IN BROEK AAN SPREIBALK
		 EINDLOOS IN BROEK		 2X EINDLOOS IN BROEK
		 2 X EINDLOZE LENGEN		

Enkel voor buizen of profielijzer al dan niet gebundeld met max. tophoek van 60°