

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	G-VIK-003
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	03/2016
<u>Heftruck uitgerust met werkbak</u> Gebruik voor werken op hoogte		Pagina	1 van 3

1. RISICO'S

- Kantelgevaar
- Knellingsgevaar
 - o mast heftruck
 - o tussen vast gedeelte (dakconstructie, wanden, ...) en werkbak
- Valgevaar uit de werkbak

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Na toelating door de verantwoordelijke mag de werkbak in combinatie met aangepaste heftruck 1 2 bij volgende situaties en enkel voor korte duur gebruikt worden:
 - hoogdringendheid (noodgevallen) en indien het gebruik van stellingen is uitgesloten
 - indien de locatie niet bereikbaar is met een hoogwerker of een ander hiervoor ontworpen toestel
2. Enkel gebruiken van daartoe gekeurde heftrucks met bijhorende gekeurde werkbak
3. Het verrijden van de heftruck met werkbak mag enkel 3:
 - a. met neergelaten werkbak én
 - b. zonder werknemers in de werkbak én
 - c. om de positie van het toestel te corrigeren
4. Ga de volgende punten na voor het begin van de werken:
 - Zorg dat de werkbak vergrendeld is aan het vorkenbord/vorken
 - Kijk na of de ondergrond stabiel is, geen oneffenheden, putdeksels, ...
 - Kijk na of er zich geen obstakels in de hoogte bevinden: elektriciteitskabels, verlichting, dak- en andere constructies, ...
 - Bekijk de positie van de interne verkeersstromen (kranen, heftrucks, ...)
 - Bekijk de bereikbaarheid van de locatie van de werken in de hoogte
5. Positioneren:
 - signaleer en baken de werklocatie af
 - hou ledematen, handen en voeten binnen de werkbak bij positioneren
6. Bij bemande werkbak blijft de heftruck permanent bemand en handrem geactiveerd 4 5
7. Bij het uitvoeren van werkzaamheden is het dragen van een valbeveiliging verplicht. Dit beschermingsmiddel dient aan een hiertoe voorzien verankeringspunt bevestigd te worden
8. Bij moeilijke communicatie dient een aangepast communicatiemiddel voorzien te worden.
9. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag de mast niet gekanteld worden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Heftruck uitgerust met werkbak
Gebruik voor werken op hoogte

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



3. FOTO'S/ TEKENINGEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Heftruck uitgerust met werkbak

Gebruik voor werken op hoogte



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN

ALTIJD !

- DE WERKBAK EN DE HEFTRUCK MOETEN GEBOUWD ZIJN VOLGENS DE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN EN ALS DUSDANIG DRIEMAANDELIJKS GEKEURD WORDEN
- DE HEFTRUCK MAG ENKEL BEDIEND WORDEN DOOR OPGELEIDE EN MEDISCH GEKEURDE WERKNEMERS
- VOER EEN RISICOANALYSE UIT VOOR DE AANVANG VAN DE WERKEN
- CONTROLEER OF DE ZELFSLUITENDE DEUREN VERGRENDELD ZIJN
- VERVOER HET BENODIGDE MATERIAAL OP EEN VEILIGE WIJZE

NOOIT !

- HEF WERKNEMERS NOOIT OP DE VORKEN OF OP EEN ANDER ONDERDEEL VAN HET TOESTEL OF OP EEN SCHITS 6 7
- KLAUTER NOOIT OVER DE LEUNING VAN DE WERKBAK
- WERK NOOIT BIJ WINDSNELHEDEN HOGER DAN DE MAX. TOEGELATEN WINDSNELHEID
- OVERSCHRIJD NOOIT HET MAX. TOEGELATEN GEWICHT
- PLAATS NOOIT LADDERS OF TRAPPEN IN DE WERKBAK OM HOGER BEREIK TE KRIJGEN