	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	G-VIK-024
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	07/2012
<u>Tanken LPG-heftruck</u>		Pagina	1 van 3

1. RISICO'S

- Lekkage bij aansluiting van de tank
- Brandgevaar
- Koude brandwonden (vrieswonden)

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. **Voor het gebruik** van de heftruck controleer: (specifiek/in functie van het dagelijks controleregister/blad)
 - bij vaste tank: de ophanging en algemene staat van de tank op de heftruck
slang van de tank naar heftruck
 - bij afneembare tank: de staat + ophanging van de tank en de aansluitslang van heftruck naar tank
 - de bescherming van de aansluitingen op de tank
 - aansluitslang en pistool op barsten of schade
2. **Vaste tank vullen:** (foto's 1 en 2)
 - motor stilleggen, lippen op de grond, zet het contact volledig uit, sleutel van het contact, zet de handrem op en de gsm uit
 - alle specifieke PBM's dragen: handschoenen, veiligheidsschoenen & gelaatsscherm
 - vullen van de tank (foto 2) volgens de voorschriften/handleiding – ter plaatse uitgehangen
 - maximaal tot 80% vullen
 - Slang oprollen – niet op de grond laten slingeren
 - **Afsluitdop van vulopening terug plaatsen en deksel over vulopening sluiten**
3. **Tank wisselen:** (foto's 3 en 4)
 - wisselen van de tank dient te gebeuren in open lucht of een zeer goed geventileerde ruimte
 - motor stilleggen, lippen op de grond, zet het contact volledig uit, sleutel van het contact, zet de handrem op en de gsm uit
 - plaats de volle tank met de juiste zijde bovenaan (volgens de voorschriften op de tank – zie foto 4)
 - plaats de lege tank bij de lege tanks (plaats en aanduiding)
4. **Bij lekken** (fluiten of sissen) **of gasreuk:**
 - de heftruck buiten werking stellen
 - geen gsm gebruiken in deze omgeving
 - omgeving onmiddellijk verlaten en verantwoordelijke/brandweer verwittigen
 - de tanker bewaakt de zone en houdt iedereen op afstand
 - oppassen voor roosters, putten en alle lager gelegen punten waar gas zich kan opstapelen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Tanken LPG-heftruck

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	G-VIK-024
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	07/2012
<u>Tanken LPG-heftruck</u>		Pagina	3 van 3

	<ul style="list-style-type: none"> - de algemene staat van de tank/fles en de leidingen steeds controleren - altijd de brandstofkraan op de tank dichtdraaien wanneer de heftruck voor langere tijd wordt verlaten - altijd de afsluitdop van de vulopening terugplaatsen en beschermdeksel over vulopening sluiten (foto 1) - de gasflessen altijd stockeren uit direct zonlicht en op een goed geventileerde plaats (zie foto 5)
	<ul style="list-style-type: none"> - Nooit roken in de buurt van de tank/wisselplaats - Nooit open vuur gebruiken in de omgeving - Niet telefoneren in de omgeving van de tankplaats/flessenwisselplaats - Tanks nooit stockeren in kelders of lager gelegen ruimtes (bv laadkades) - De tank nooit voor meer dan 80% vullen (zie manometer)