

### 1. RISICO'S


- Opvliegend stof
- Loskomen luchtslangen
- Wegrollen compressor
- Openbarsten van luchtleidingen

### 2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Kaleer de compressor tegen weggrollen 1
2. Controleer de koppelingen en de luchtslangen en gebruik ze alleen als ze in goede staat zijn 2
3. Rol de luchtslangen volledig uit
4. Controleer de luchtbehandelingseenheid "filterbak" van de compressor 3
5. Kijk na of de luchtslangen stevig zijn vastgemaakt
6. Draai de luchtkraan toe
7. Start de compressor volgens de vermelde volgorde (eigen aan merk /type) 4 5
8. Draai de luchtkraan open
9. Controleer of de normale luchtdruk ingesteld is 6

### 3. FOTO'S



	<b>Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen</b>	Nummer	G-VIK-039
<b>VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART</b>		Datum	01/2017
<b><u>Gebruik compressor</u></b>		Pagina	2 van 2

### 3. FOTO'S



### 4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



### 5. AANDACHTSPUNTEN

**ALTIJD !**

- ZORG ALTIJD DAT DE COMPRESSOR EN DE LUCHTSLANGEN GEEN DOOR- EN TOEGANGSWEGEN VERSPERREN
- DRAAI ALTIJD DE LUCHTKRAAN DICT VOORALEER DE MOTOR VAN DE COMPRESSOR STIL TE LEGGEN OF TE STARTEN

**NOOIT !**

- VERHOOG DE WERKLUCHTDRIUK NOOIT BOVEN DE NORMALE WAARDE
- SLUIT NOOIT DE OLIE-TOEVOER IN DE LUCHTBEHANDELINGSEENHEID AF
- GEBRUIK NOOIT BESCHADIGDE LUCHTSLANGEN OF KOPPELINGEN 7