

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**

Datum 11/2020

**Werken met rolbrug met afstandsbediening**

Pagina 1 van 2

**1. RISICO'S**

- Contact met of knelling door hangende last of onderdelen rolbrug
- Vallen van last

**2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES****Let op:**

- een rolbrug mag enkel bediend worden door hiervoor opgeleid personeel
- een rolbrug moet driemaandelijks gekeurd worden door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle)

**Voor gebruik**

- Controleer dat de last de SWL van de rolbrug en het gebruikt aanslagmateriaal niet overschrijdt
- Controleer het aanslagmateriaal op beschadigingen, gebruik geen beschadigd aanslagmateriaal
- Controleer het energieniveau van de afstandsbediening
- Controleer de bedieningen van de rolbrug: 4 richtingen + hijsen/vieren + noodstop
- Zorg dat het te volgen traject vrij is van obstakels en voldoende breed. Baken indien nodig de doorgangen af.
- De last moet zich steeds binnen het bereik van de rolbrug bevinden, ze mag nooit binnen het bereik getrokken worden door de rolbrug.

**Aanslaan van last**

- Laat de haak zakken tot net boven de last
- Controleer de haak van de rolbrug op beschadigingen
- Gebruik een vast hijs oog aan de last, of kettingen of hijsbanden die op een correcte manier aangebracht zijn rond de last, om aan de haak te pikken.
- Hijs de last een klein beetje van de grond
- Controleer of het aanslagmateriaal goed rondom de last blijft zitten en controleer de stabiliteit van de last
- Hijs verder tot de verplaatsingshoogte

**Verplaatsen van last**

- Houd steeds voldoende afstand van de bewegende last
- Beweeg slechts in 1 richting tegelijkertijd
- De bediener gaat met de last mee, zodat hij steeds zicht heeft op het traject en de last.
- Houd andere personen uit de buurt van het verplaatstraject
- Vermijd plotse, bruske bewegingen, vermijd dat de last gaat zwieren.
- Breng de last tot boven de gewenste positie en laat deze langzaam zakken.
- Zet de last neer en zorg dat die niet kan omvallen of uit elkaar vallen.
- Sla de last af

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**

**Werken met rolbrug met afstandsbediening**

Na gebruik

- Parkeer de rolbrug op een veilige positie
- Breng de haak naar de hoogste positie
- Duw de noodstop in
- Leg de afstandsbediening op zijn plaats
- Controleer het aanslagmateriaal op beschadigingen, meld eventuele beschadigingen aan de verantwoordelijke

Onderhoud/reparatie

- Onderhoud en reparaties mogen enkel uitgevoerd worden door hiervoor opgeleide personen, van een externe firma of de eigen technische dienst
- Onderhoud mag enkel uitgevoerd worden volgens voorschrift van de fabrikant
- Pas steeds de LOTO-procedure toe

**4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S**



tijdens aanslag last:



impact

indien nodig:



**5. AANDACHTSPUNTEN**



**ALTIJD !**

- Controleer de bewegingen van de rolbrug voor gebruik
- Zorg ervoor dat het traject vrij is van obstakels en personen
- Sla de last correct aan de haak van de rolbrug, zorg ervoor dat de last niet uit elkaar kan vallen

**NOOIT !**

- Trek de last niet vanuit door de rolbrug onbereikbare plaatsen
- Onder hangende last begeven
- Nooit de last begeleiden bij hoge snelheid