

 Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-024
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		
<u>Herstellen van telescoped coils</u>		Datum 01/2007
		Pagina 1 van 2

1. RISICO'S

- Openspringen van de coil
- Snijwonden
- Wegrollen van de coil

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Neem de telescoped coil 1 op met een doorn
2. Duw met een tweede vorklift, met aangepast voorzetstuk, de coil terug samen 2 3
3. Herstrap de coil d.m.v. strappingband 4 Doe dit eerst langs de vrije zijde 1 van de coil, dan langs de zijde van de vorklift 2, in het midden 3 van de coil en horizontaal 4 5
4. Transporteer de coil

3. FOTO'S/ TEKENINGEN





VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Herstellen van telescoped coils

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

4



5



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN

ALTIJD !

- ZET U ALTIJD OP EEN VEILIGE PLAATS WAAR U NIET GERAAKT KAN WORDEN DOOR LOSSPRINGEND BANDIJZER OF EEN OPENSPRINGENDE COIL
- BRENG ALTIJD VOLDOENDE STRAPPINGBANDEN AAN ROND DE COIL
- GEBRUIK ALTIJD GESCHIKT STRAPPINGMATERIAAL

NOOIT !

- DUW NOOIT MET DE ZIJKANT VAN HET VORKENBORD