

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-044
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	09/2019
<u>Overdraaien van los of gebundeld stuwhout</u>		Pagina	1 van 3

1. RISICO'S

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Vallen van losse planken, balken, kepers | - Slingerend aanslagmateriaal |
| - Stofhinder (zagemeel) | - Knellen van ledematen |

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Gebruik steeds een vier / twee haaks of een korte brug 1
2. Gebruik wires/ hijsbanden van gelijke lengte
3. Zorg steeds dat ALLE haken ingepikt zijn 1
4. Gebruik bij voorkeur een bak voor het overbrengen van het afvalstuwhout 2

A. Losse balken en planken

Draai losse hijs stuwhout steeds in 2 doorgeschoren wires/ hijsbanden 1 én in balans over

B. Gebonden hijs kepers

Draai een gebundelde hijs stuwhout steeds over met twee aanslagpunten in broek of doorgeschoren met wires/ hijsbanden 3

Plaats het stuwhout op een stabiele ondergrond

3. FOTO'S



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-044
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	09/2019
<u>Overdraaien van los of gebundeld stuwhout</u>		Pagina	2 van 3

3. FOTO'S



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



IMPACTHANDSCHOENEN

5. AANDACHTSPUNTEN



- GEBRUIK ALTIJD GEKEURD AANSLAGMATERIAAL
- ZORG DAT DE HIJS ALTIJD IN BALANS HANGT
- NEEM ALTIJD EEN VEILIGE POSTIE IN ALS DE HIJS WORDT OVERGEDRAAID (LUEZ)

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-044
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	09/2019
<u>Overdraaien van los of gebundeld stuwhout</u>		Pagina	3 van 3

	- DRAAI NOOIT LOSSE VOORWERPEN OP DE HIJS OVER ³ - DRAAI NOOIT LOS STUWHOUT OP EEN HIJS OVER - DRAAI NOOIT EEN HIJS HOUT AAN 1 KANT VAN DE SPREIBALK OVER ⁴ - GEBRUIK NOOIT BESCHADIGD AANSLAGMATERIAAL
--	--

6. BIJHORENDE VIK'S

- ST-VIK-112 Verkeersorganisatie op werkpostniveau